



## Qualichek 196

El Qualichek 196 es un detector de fugas por rastreo de gas que localiza y mide las pérdidas con rapidez y precisión.

### Diseño Ergonómico

La sonda desmontable permite acceder a sitios difíciles con la facilidad de una sencilla operación manual. Se controla desde un teclado numérico de membrana. Una señal de audio facilita la localización de las fugas y las lecturas se captan desde una pantalla LCD fácilmente interpretable.

### Versiones con aplicación especial

El Qualichek 196 es adecuado en configuraciones personalizadas para aplicaciones que requieran la detección de un gas específico.

### Ventajas

- Las lecturas se interpretan en un vistazo
- La sensibilidad se ajusta en automático al nivel de fuga
- Se almacena y muestra el nivel mayor de fuga
- Muestra las unidades según la especificación de usuario
- Selección de pre configuración según factores detectados
- Certeza extra provista por la fuga patrón
- Batería operativa de 110/230 V
- Alta sensibilidad a las fugas de gas o vapor
- La limpieza y la sequedad facilitan la localización de fugas
- Adecuado para laboratorio y para un uso suave en planta
- Mediciones de niveles de fuga con calibración



### Especificaciones

Descripción: Detector de ultra sensibilidad para la localización y cuantificación de fugas por rastreo de gas.

Sensibilidad en seg.: Helio  $1 \times 10^{-5}$ , CH<sub>4</sub>  $1 \times 10^{-4}$

Funciones: Función de cero, calibración, tipo de gas, retención de picos.

Detector: Conductibilidad térmica de micro volumen.

Detecta: Gases con conductividad térmica diferente al aire

Unidades de Visualización: cc/seg., cc/min., pies cúbicos/min., ppm.

Tiempo de respuesta: Menos de 1 segundo.

Tiempo de recuperación: 1 segundo.

Audio: Volumen fijo, frecuencia variable.

Diagnósticos: Indicación de descarga de batería

Tiempo de operación: Máximo 9 horas de baterías pila sec, PP3 de pila o recargable

Tiempo de recarga batería: 19 horas desde descarga total

Tamaño de Funda: 85x260x360mm (3x10x14 pulg.)

Peso: Unidad de mano 440g (1libra)

Peso total incluida funda: 1,5Kg (3.33 libras)

Fabricado bajo el estándar ISO 9001:2000 y los Certificados de requerimiento de la CE

Tecyges S.L.  
Distribuidores Usón

[www.tecyges.com](http://www.tecyges.com)

C/ Luis del Valle 7  
50005 ZARAGOZA (ESPAÑA)

T. +34 976 402 622

F. +34 976 402 623